

Pro Tre AS

**Akustikkplater – Lydabsorberende PET plater i ulike farger**

%

9x600x2400mm PET Lydplate.

Akustikkplate med lyddempende effekt (Jfr ProTre testrapport som finnes tilgjengelig på [www.protre.no](http://www.protre.no))

Platen festes til vegg eller himling med skruer eller egnet montasjelim.

Våre PET lydplater er utelukkende produsert av resirkulerte materialer og består 94,5% av Polyethylene Therephtalat (CAS nr 25038-59-9 og 4,5 % Flammedempende middel (CAS nr 14637-64-8) – noe som brannklassifiserer den til Bs1-d0.

Polyetylentereftalat (eller poly(etylentereftalat), PET, PETE eller den utdaterte PETP eller PET-P), er den vanligste termoplastiske polymerharpiksen i polyesterfamilien og brukes i fibre til bla klær.

**NOBB Modulnr:****Dimensjon:** 21x600x2420/3000mm**Farge:** Sort/Hvit/Lysgrå**Overflatebehandling:** Behandlet med flammedempende impregnering - fargeløs**Øvrige opplysninger:** Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Akustikkplater rengjøres regelmessig med støvfjerning med støvsuger eller mikrofiberklut. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen spesielle behov.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Produktet består av en 9mm gjennomfarget lydabsorberende PET lydplate i ulike farger (hvit/sort/lysgrå/andre. Produktet inneholder ingen avgasser i herdet tilstand og er tilført flammedempende middel som brannklassifiserer produktet til Bs1 – d0.

Rengjøring mht støv etter behov – forøvrig ingen spesielle vedlikeholdsbehov.

Pro Tre AS

## Akustikkplater – Lydabsorberende PET plater i ulike farger

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

#### Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

#### Fuktbestandighet

Skal oppbevares og lagres tørt

#### Renholdsvennlighet

God

#### Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600 PET lydplaten håndteres normalt som restavfall men kan i noen tilfeller håndteres som PE plast (gjenvinnbar plast) dersom avfallsmottak kan håndtere det. Sjekk med ditt avfallsmottak mht dette.

#### Oppbevaring

Produktet skal oppbevares tørt og liggende på plant underlag

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Pro Tre AS
<b>Postadresse</b>	
<b>Postnr. og poststed</b>	6260 ENGSETDAL
<b>Telefon</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@protre.no">post@protre.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.protre.no">www.protre.no</a>