

Pro Tre AS

1214100 Bygningsplater

0940 Kryssfinerplate i Eik med lakkert hvitpigmentert overflate**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Eik x-finer, tykkelse 12 mm – Overfinert plate av poppel og eukalyptus.

Tre er et levende materiale og hver eneste plate er unik. Bilde eller prøve representerer ikke alle platene i forhold til farge, struktur, kvist, skjolder mv.

Lakkert med vannbasert lakk tilsatt hvitpigment

Platene har ingen målbar effekt på hverken indre eller ytre miljø og er uten noen av stoffene nevnt for relevant produktgruppe under A20 - BREEAM-Nor, miljøgiftslisten

NOBB Modulnr:

Dimensjon: 12x1220x2440mm

Farge: Hvittonet

Overflatebehandling: Lakk tilsatt pigment

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Nedsliping med fint sandpapir er også et godt alternativt til flekkfjerning på ubehandlede limtreplater.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Kryssfinerplater må støvtørres jevnlig slik at man unngår at det blir skittent og misfarget. Ved overmaling anbefaler vi vannbasert maling.

Fargehandlere og byggevarerbutikker kan gi råd og informasjon om produkter som er egnet til overflatebehandling og vedlikehold.

Pro Tre AS

1214100 Bygningsplater

0940 Kryssfinerplate i Eik med lakkert hvitpigmentert overflate

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Pro Tre AS
Postadresse	
Postnr. og poststed	6260 ENGSETDAL
Telefon	
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no