

## 0940 Kryssfinerplate i Eik Ubehandlet

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Eik x-finér, tykkelse 12 mm – Overfinert plate med poppel og eukalyptus i underliggende skjikt.

Tre er et levende materiale og hver eneste plate er unik. Bilde eller prøve representerer ikke alle platene i forhold til farge, struktur, kvist, skjolder mv.

Dette FDV dokument gjelder for både slette plater og plater med standard perforering.

Platene har ingen målbar effekt på hverken indre eller ytre miljø og er uten noen av stoffene nevnt for relevant produktgruppe under A20 - BREEAM-Nor, miljøgiftslisten

**NOBB Modulnr:**

**Dimensjon:** 12x1200x2400

**Farge:** Natur

**Overflatebehandling:**

**Øvrige opplysninger:** Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Nedsliping med fint sandpapir er også et godt alternativ til flekkfjerning på ubehandlede limtre- eller kryssfinerplater

**Ettersyn/kontroll**

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Kryssfinerplater må støvtørres jevnlig slik at man unngår at det blir skittent og misfarget. Ved overmaling anbefaler vi vannbasert maling.

Fargehandlere og byggevarebutikker kan gi råd og informasjon om produkter som er egnet til overflatebehandling og vedlikehold.

Pro Tre AS

1214100 Bygningsplater

## 0940 Kryssfinerplate i Eik Ubehandlet

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/\_\_\_\_ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Pro Tre AS
<b>Postadresse</b>	
<b>Postnr. og poststed</b>	6260 ENGSETDAL
<b>Telefon</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@protre.no">post@protre.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.protre.no">www.protre.no</a>